

2025 | Edición Agosto

CATALOGO DE PRODUCTOS

*Productos de
Consumo*





HP ENGINE TREATMENT FORMULA GOLD

- Tratamiento completo para el motor
- Aumenta la compresión hasta un 40%
- Reduce el desgaste
- Limpia y evita la oxidación,
- Mejora la viscosidad.
- Compatible para Motores Diesel y Bencineros

Trata de 4 a 6 litros

12 X 500 ML

SKU: WYW77101

Modo de Uso:

Añadir al aceite de motor después del cambio de aceite o entre intervalos. No sobrepasar el nivel de aceite indicado por el fabricante.

MOTOR



FRICITION PROOFING +

- Antifriccionante sintético que mejora la protección en los preencendidos a baja velocidad
- Previene la oxidación y el lodo.
- Apto para motores modernos bencineros

Trata de 3 a 6 litros

24 X 325ML

SKU: WY80003

Modo de Uso:

Añadir al aceite de motor después del cambio de aceite o entre intervalos. No sobrepasar el nivel de aceite indicado por el fabricante.

MOTOR



SUPER FRICITION PROOFING

- Antifriccionante que mejora las características de los lubricantes y detergentes.
- Reduce la fricción brindando protección al interior del motor.
- Apto para motores Diesel y Bencineros

Trata de 3 a 6 litros

12 X 325 ML

SKU: WYW66963

Modo de Uso:

Añadir al aceite de motor después del cambio de aceite o entre intervalos. No sobrepasar el nivel de aceite indicado por el fabricante.

MOTOR



DIESEL CLEAN OSC

- Limpiar químicamente y acondiciona el cárter del motor durante el cambio de aceite.
- Exclusivo para vehículos Diesel

Trata de 3 a 6 Litros

24 X 325ML

SKU: WY12611

Modo de Uso:

Ponga el motor a temperatura de funcionamiento. Apague el motor, añada una botella de producto al aceite y deje el motor en marcha por 10 minutos . finalmente bote el aceite

MOTOR



CHARGE FOR OIL

- Reduce el consumo excesivo de aceite motor.
- Aumenta la viscosidad del aceite y restablece la compresión.
- Reduce los ruidos del motor y los humos de escape.

Trata de 2,5 a 6 litros

24 X 325 ML

SKU: WY56934

Modo de Uso:

Con el motor caliente, añadir el contenido de un envase. Hacer funcionar el motor al ralentí durante 10 minutos o conducir algunos kilómetros a velocidad moderada.

MOTOR



CHARGE HEAVY DUTY

- Reduce el consumo excesivo de aceite motor.
- Aumenta la viscosidad del aceite y restablece la compresión.
- Reduce los ruidos del motor y los humos de escape.
- Efectivo bajo carga pesada y operación con temperatura alta.

Trata de 10 a 20 litros

12 X 946 ML

SKU: WY56915

Modo de Uso:

Añadir con mínimo 8 litros de aceite . Hacer funcionar el motor al ralentí durante 10 minutos o conducir algunos kilómetros a velocidad moderada.

MOTOR



ENGINE STOP LEAK

- Reduce y detiene las fugas de aceite
- Acondiciona los sellos y las juntas
- Reduce el humo de escape debido a la quema de aceite
- Ayuda a proteger el motor de daños debidos al agotamiento del aceite

Trata de 3 a 6 Litros

24 X 325 ML

SKU: WY50621

Modo de Uso:

Con el motor caliente, añadir el contenido de un envase. No sobrepasar el nivel de aceite indicado por el fabricante.

MOTOR



STOP SMOKE

- Reduce las emisiones de humos (grises y azulados) directamente relacionados con el consumo y la combustión de aceite.
- Reduce el excesivo consumo de aceite entre cambios, provocado por el desgaste de las piezas mecánicas del motor.

Trata de 4 a 6 Litros

24 X 325 ML

SKU: WY50807

Modo de Uso:

Con el motor caliente, añadir el contenido de un envase. Hacer funcionar el motor a ralentí por 5 minutos. Se recomienda calentar el envase para aplicar.

MOTOR



MOTOR CLEANER

- Limpia químicamente y acondiciona el cárter del motor durante el cambio de aceite.
- Evita la contaminación del aceite nuevo.
- Formula Mixta Diesel y Bencinero

Trata de 3 a 6 Litros
24 X 325 ML
SKU: WY61611

Modo de Uso:

Ponga el motor a temperatura de funcionamiento. Apague el motor, añada una botella de producto al aceite y deje el motor en marcha por 10 minutos . finalmente bote el aceite.

MOTOR



ENGINE TUNE UP

- Restaura el funcionamiento de Taqués hidráulicos, anillos aceiteros y guías de válvula.
- Disminuye ruidos producidos por la falta de aceite en los Taqués Hidraulicos.

Trata de 4 a 6 Litros
24 X 325 ML
SKU: WY51124

Modo de Uso:

Ponga el motor a temperatura de funcionamiento. Apague el motor, añada una botella de producto al aceite y déjelo hasta el próximo cambio de aceite.

MOTOR



DRAGON POWER CLEAN GAS

- Trata el sistema de combustible
- Eliminar los depósitos de los inyectores
- Recupera potencia y aumenta rendimiento de combustible
- Reduce emisiones.

Trata hasta 70 Litros.
24 X 325 ML
SKU: WY65218

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros.

GASOLINA



INJECTOR CLEANER

- Limpia el sistema de inyección a gasolina.
- Mejora el rendimiento energético del motor.

Trata hasta 70 Litros.
24 X 325 ML
SKU: WY61018

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros.

GASOLINA



XTREME PETROL EMISION REDUCER

- Reduce el humo negro y las emisiones nocivas de escape reduciendo los CO y los HC.
- Mejora el ahorro de combustible.

Trata hasta 60 Litros.

12 X 325 ML

SKU: WYW67264

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

GASOLINA



SUSTITUTO DE PLOMO

- Preserva la gasolina cuando queda mucho tiempo en el depósito.
- Además es un excelente complemento para vehículos antiguos que necesitan gasolina con plomo para la lubricación de válvulas

Trata hasta 250 Litros. 25 ml x 25 lt

12 X 250 ML

SKU: WYW70611

Modo de Uso:

Utiliza el dosificador para que vierta el contenido del envase en el estanque, verter 1 ml por cada litro de combustible.

GASOLINA



OCTANE BOOSTER & VALVE SEAT

- Aumenta el número de octano (RON) de 2 a 5 puntos.
- Genera capa protectora en el asiento de válvulas
- Reduce el consumo de combustible.

Trata hasta 70 Litros.

12 X 325 ML

SKU: WYW43873

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

GASOLINA



CATALYTIC CONVERTER & LAMBDA CLEAN

- Optimiza la eficiencia del convertidor catalítico
- Asegura el funcionamiento óptimo de los sensores lambda (oxígeno).
- Reduce las emisiones de gases

Trata hasta 70 Litros.

12 X 325 ML

SKU: WYW24463

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

GASOLINA



CRYSTAL CLEAN & PROTECT

- Evita la formación de cristales en los componentes del sistema SCR
- Limpia todos los componentes del sistema SCR (depósito de AdBlue®, unidad de bomba e inyector).
- Elimina averías y tiempos de inactividad debidos a la cristalización de AdBlue®.

Trata hasta 75 Litros
12 X 500 ML
SKU: WYW21090

Modo de Uso:

Añadir directamente al deposito de Adblue.

DIESEL



CRYSTAL CLEAN & PROTECT

- Evita la formación de cristales en los componentes del sistema SCR
- Limpia todos los componentes del sistema SCR (depósito de AdBlue®, unidad de bomba e inyector).
- Elimina averías y tiempos de inactividad debidos a la cristalización de AdBlue®.

Trata hasta 15 Litros.
24 X 125 ML
SKU: WYW21002

Modo de Uso:

Añadir directamente al deposito de Adblue.

DIESEL



DRAGON POWER CLEAN DIESEL

- Reduce los depósitos de carbón adheridos en los inyectores.
- Aumenta el índice de Cetano
- Mejora lubricidad
- Protege contra la corrosión.
- Disminuye temperatura de gelificación.

Trata hasta 70 Litros.
24 X 325 ML
SKU: WY26818

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

DIESEL



LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL

- Limpia los inyectores y restaurar el patrón de rociado
- Mejora la calidad de encendido
- Disminuye el ruido de golpeteo de los motores diesel

Trata hasta 70 Litros
12 X 325 ML
SKU: WYW13966

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

DIESEL



XTREME DIESEL EMISION REDUCER

- Reduce las formación de humo negro y las emisiones nocivas de la salida del escape de motores Diesel.

Trata hasta 70 litros
12 X 325 ML
SKU: WYW67969

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 30 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

DIESEL



DIESEL DPF CLEANER

- Limpia los filtros de partículas diésel.
- Reduce los depósitos de carbón en el sistema.
- Compatible con todos los sistemas Postratamiento.

Trata hasta 57 Litros
12 X 325 ML
SKU: WY40518

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 40 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

DIESEL



ICE PROOF FOR DIESEL

- Puede mejora el rendimiento en climas fríos de combustibles diésel.
- Disminuye el punto de congelación (Cold Filter Plugging Point) del diesel hasta -30°C
- Reduce la formación de cristales de parafina y evita la obstrucción del filtro a bajas temperaturas.

250 ml trata hasta 250 Litros.
12 X 250 ML
SKU: WYW22795

Modo de Uso:

Añadir en una concentración del 0,1 %. 1 litro por cada 1000 litros de combustible diésel.

DIESEL



DIESEL TURBO CLEANER

- Limpia turbocompresores bloqueados
- Elimina los depósitos de carbonilla
- Reduce emisiones de Hollín
- Reestablece potencia y mejora respuesta de aceleración

Trata hasta 57 Litros
12 X 325 ML
SKU: WYW31563

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible, se recomienda aplicar con un mínimo de 40 litros. aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

DIESEL



CLEAN AIR

- Poderoso eliminador de olores con tecnología molecular
- Elimina olores orgánicos (Cigarrillo, Comida, Animales, Corporales)
- Neutraliza gérmenes y bacterias incluido el Covid

24 X 100 ML

SKU: WY29601

Modo de Uso:

Coloque el spray en una posición central en el habitáculo del coche
Presione el spray hasta que encaje en la posición de bloqueo.
El spray se activa y rocía automáticamente.

HVAC



AIRCOFRESH

- Purificador del Aire Acondicionado es un producto en aerosol muy eficiente a base de agua que elimina malos olores y bacterias en el sistema de Aire Acondicionado y Climatización.

12 X 156 gr

SKU: WY16301

Modo de Uso:

Coloque el spray en una posición central en el habitáculo del coche
Presione el spray hasta que encaje en la posición de bloqueo.
El spray se activa y rocía automáticamente.

HVAC



AIR CONDITIONER TREATMENT

- Remueve olores desagradables causados por los hongos y moho en los sistemas de calefacción y aire acondicionado de los vehículos.
- (Se aplica por las ventilaciones de entrada de aire bajo el parabrisas)

12 X 156 gr

SKU: WY62801

Modo de Uso:

Aplice el spray por las rejillas de entrada de ventilación de aire acondicionado , con el aire encendido al máximo y deje recirculando el aire durante 10 minutos.

HVAC



POWER STEERING SUPPLEMENT

- Tratamiento completamente soluble en el aceite concebido para prevenir y tapar las fugas en las direcciones hidráulicas o asistidas.
- Adicionalmente evita la oxidación del fluido, la corrosión y el desgaste de los componentes.

24 X 125 ml

SKU: WY64805

Modo de Uso:

Aplice directo en el deposito del liquido de dirección con precaución de no exceder el nivel máximo indicado en el deposito.

Dirección



BRAKE & CLUTCH CLEANER

- Producto en aerosol eficaz para limpiar ,
desengrasar los frenos y piezas mecánicas.
- Libre de acetona y tolueno

12 X 375 gr

SKU: WYW61479

Modo de Uso:

Aplicar hasta que las suciedades
disueltas escurran. Dejar evaporar o
limpiar frotando con un trapo limpio.
Repetir en caso de suciedades tenaces.

FRENOS



STOP SQUEAK

- Pasta antichirridos para pastillas de frenos.
- Genera una película penetrante de grafito en la
cara de la pastilla que ayuda a su asentamiento y
evita el chillido producida por el roce.

12 x 30 ml

SKU: WY63501

Modo de Uso:

Aplicar directamente a la cara de la
pastilla que tiene contacto con el disco
de freno , esperar que líquido penetre y
se seque , luego montar las pastillas.

FRENOS



SHD BRAKE FLUID DOT 3

- Líquido de freno 490°F/254°C punto de
ebullición

12 X 1 lt

SKU: WY53052

Modo de Uso:

Aplicar según las indicaciones del
fabricante del vehículo en que se
utilizara.

FRENOS



SHD BRAKE FLUID DOT 4

- Líquido de freno, 495°F/257 °C punto de
ebullición

12 X 1 lt

SKU: WY35401

Modo de Uso:

Aplicar según las indicaciones del
fabricante del vehículo en que se
utilizara.

FRENOS



RADIATOR FLUSH

- Eficaz limpiador de radiador sin uso de ácidos
- Elimina las incrustaciones el Oxido y las suciedades del sistema.

Trata circuitos de hasta 12 Litros

12 X 156 gr

SKU: WYW56072

Modo de Uso:

Aplicar en el deposito del refrigerante o en el radiador , dejar por 10 minutos y vaciar sistema. Luego aplicar refrigerante correspondiente.

RADIADOR



RADIATOR STOP LEAK

- Detiene y previene las fugas en el radiador, el sistema de refrigeración y la junta de culata.
- Tapa fugas máximo de 1,8 mm, Producto Orgánico.

Trata circuitos de 5 a 12 Litros.

24 X 325 ml

SKU: WY62213

Modo de Uso:

Aplicar en el deposito del refrigerante o en el radiador con el motor caliente , mantener el vehículo funcionando por 10 minutos.

RADIADOR



UNIVERSAL RADIATOR TREATMENT

- Controla la corrosión y maximizar la transferencia de calor en el sistema.
- Restaura la alcalinidad y neutraliza los ácidos.
- Extiende la vida del refrigerante

24 X 325 ml

SKU: WYA4601

Modo de Uso:

Aplicar en el deposito del refrigerante o en el radiador con el motor caliente . Entre los intervalos de cambio o al reemplazar el refrigerante por uno nuevo

RADIADOR



TRANSMISIÓN STOP LEAK

- Detiene y previene las fugas en los sistemas de dirección hidráulicas y cajas automáticas que utilicen ATF.
- Trata la Oxidación del ATF
- No compatible con CVT.

Trata de 3 a 6 Litros.

24 X 325 ml

SKU: WY64518

Modo de Uso:

Aplicar directo en el deposito de dirección (para uso en direcciones que utilicen ATF) . Aplicar directo en la caja de cambios automáticas.

TRANSMISIÓN



HPLS TRANSMISIÓN TREATMENT & STOP LEAK

- Tratamiento de la caja de cambios mecánica y diferenciales que mejora el cambio de marchas.
- Disminuye los ruidos
- Tapa las fugas del aceite.

Trata 2 Litros
24 X 125 ml
SKU: WYW59403

Modo de Uso:

Aplicar directamente en caja de cambios manual. Por tapon de llenado.

TRANSMISIÓN



ATF SYNT LOW VISCOSITY

- ATF 100% sintético de baja viscosidad multimarca, larga duración

12 X 1 l
SKU: WYA5301

Modo de Uso:

Aplicar según manual del fabricante del vehículo donde se utilizara

TRANSMISIÓN



ATF SYNT LOW VISCOSITY

- ATF 100% sintético de baja viscosidad multimarca, larga duración

4 X 1 gl
SKU: WYA5303

Modo de Uso:

Aplicar según manual del fabricante del vehículo donde se utilizara

TRANSMISIÓN



ATF SYNT HIGH VISCOSITY

- ATF 100% sintético de alta viscosidad multimarca, larga duración.

12 X 1 lt
SKU: WYA5401

Modo de Uso:

Aplicar según manual del fabricante del vehículo donde se utilizara

TRANSMISIÓN



ATF SYNT HIGH VISCOSITY

- ATF 100% sintético de alta viscosidad multimarca, larga duración.

4 X 1 gl

SKU: WYA5403

Modo de Uso:

Aplicar según manual del fabricante del vehículo donde se utilizara

TRANSMISIÓN



FRICTION MODIFIER

- Transformador de aceite de diferencial a Limited Slip
- Sintético para diferenciales,
- Aumenta viscosidad y disminuye la fricción. Iguala el aceite original

Uso al 7%

24 X 125 ml

SKU: WY64101

Modo de Uso:

Aplicar solo al 7% del total del liquido utilizado por el diferencial. 70 ml x 1 litro.

Motriz



SYNTHETIC 75W-90 GL-5 W/LS

- Ayuda a maximizar la vida útil de los componentes.
- Reducir la fricción y el desgaste
- Mejora el rendimiento del deslizamiento limitado.
- Compatible con sistemas LS

12 X 1 lt

SKU: WY711632

Modo de Uso:

Aplicar según manual del fabricante del vehículo donde se utilizara.

Motriz



SYNTHETIC 75W-140 GL-5 W/LS

- Ayuda a maximizar la vida útil de los componentes.
- Reducir la fricción y el desgaste
- Mejora el rendimiento del deslizamiento limitado.

12 X 1 lt

SKU: WY714532

Modo de Uso:

Aplicar según manual del fabricante del vehículo donde se utilizara

Motriz



AIR INTAKE & CARBURATOR CLEANER

- Detergente en aerosol para eliminar suciedades y depósitos en el colector de admisión, la válvula de admisión y las piezas del carburador visibles.

12 X 500 ml
SKU: WYW54179

Modo de Uso:

Para obtener instrucciones, consulte la hoja de datos técnicos.

Mantenimiento



PETROL EGR 3 (Gasolina)

- Limpia el sistema de admisión de aire de todos los motores de gasolina.

12 X 200 ml
SKU: WYW29879

Modo de Uso:

Para obtener instrucciones, consulte la hoja de datos técnicos.

Mantenimiento



TURBO CLEANER SPRAY

- Limpia la geometría de los turbocompresores eliminando la carbonilla y barnices generados reestableciendo su funcionamiento optimo.
- Compatible con Diesel y Bencinero.

12 X 200 ml
SKU: WYW28679

Modo de Uso:

Para obtener instrucciones, consulte la hoja de datos técnicos.

Mantenimiento



DIESEL EGR EXTREME CLEANER

- Limpia el sistema de admisión de aire de todos motores diésel.
- Limpia la entrada de aire, las válvulas de admisión, el sensor de flujo de aire, el turbo y el sistema EGR.

12 X 200 ml
SKU: WYW23379

Modo de Uso:

Para obtener instrucciones, consulte la hoja de datos técnicos.

Mantenimiento



TUBO EXTENSION DIESEL EGR 3

- 1 x Caja de EGR.

WYWQ4700

1X1

Herramienta



SUPER RUST PENETRANT

- Aerosol lubricante y penetrante multifuncional
- Repele la humedad

12 x 500 ml

SKU: WYW56479

Modo de Uso:

Aplicar directamente a la zona a aflojar , esperar 10 minutos y soltar , Repetir el proceso en piezas con mayor complicación

Mantenimiento



CHAIN LUBE

- Lubricante de tecnología sintética repelente al agua, fuertemente adherente, hidrófugo y con alto poder de penetración.
- Película Seca.

12 X 500 ml

SKU: WYW66479

Modo de Uso:

Rocíe directamente en la zona a lubricar y espere a que se evapore el disolvente.

Mantenimiento



VISCOTENE MFL

- Es una grasa en aerosol desarrollado con polímeros adherentes para extrema presión.

12 X 297 gr

SKU: WY80608

Modo de Uso:

Rocíe directamente en la zona a lubricar y espere a que se evapore el disolvente.

Mantenimiento



GUMOUT REGANE COMPLETE FUEL SYSTEM CLEAN

- Tratamiento completo del sistema de combustible contra la corrosión para prolongar la vida útil de las piezas clave del motor.
- Además, utiliza PEA (poliéter amina) para eliminar eficazmente los depósitos que otros productos no pueden eliminar,

Trata 80 litros
6 x 177 ml
SKU: GO510014ES

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible casi vacío y llenar el estanque.
aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

Gumout



GUMOUT FUEL SYSTEM TREATMENT

- Elimina los depósitos de carbón de las piezas del motor para maximizar el rendimiento y el ahorro de combustible.
- Además, lubrica el cilindro superior para prolongar la vida útil del motor y maximizar el consumo de combustible.

Trata 80 litros
6 x 177 ml
SKU: GO510015

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible casi vacío y llenar el estanque.
aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

Gumout



GUMOUT FUEL INJECTOR CLEANER

- Elimina los depósitos de carbón de los inyectores siendo estas piezas clave del motor para maximizar su rendimiento y el ahorro de combustible.

trata 80 litros
6 x 177 ml
SKU: GO510019

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible casi vacío y llenar el estanque.
aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

Gumout



GUMOUT DIESEL ALL IN ONE

- Ayuda a mejorar y mantener el performance de tu vehículo diésel bajo cualquier circunstancia.
- Este producto está desarrollado para limpiar todo el sistema de combustible gracias a su nueva tecnología con Nitrogen-D, detergente a base de nitrógeno que limpia de manera eficaz todas las piezas claves del motor.

6 x 177 ml
SKU: GO510152INTL

Modo de Uso:

Vierta el contenido del envase en el estanque de combustible casi vacío y llenar el estanque.
aplicar cada 3000 km o 3 estanques.

Gumout